



## Eenvoudige klepelmaaier voor front- en achteraanbouw

Door het symmetrische ontwerp kan de RML aan zowel voor- als achterzijde van de trekker gemonteerd worden. Tevens is de machine in verstek te plaatsen. Optioneel is een 1000 toeren uitvoering en mechanische of hydraulische sideshift leverbaar.

Specificaties	101	126	151	176	201
<b>Chassis</b>					
Categorie	0/1				
Aanbouw	Voor- en achterzijde				
Botsbeveiliging	Niet aanwezig				
Zijdelingse verstelling	3-puntbok verstelbaar, optioneel mechanische of hydraulische sideshift				
Max. zijdelingse slag (cm)	42				
Max. verstek t.o.v. hart trekker (cm)	65	100	110	135	146
<b>Maaikap</b>					
Model maaikap	Standaard				
<b>Klepels</b>					
Massa 35x10 (g)	237				
Aantal 35x10 klepels	30	42	48	54	66
<b>Aandrijflijn</b>					
Min. aftakasverm. (kW/pk)	11/15	15/20	19/26	23/31	30/41
Aftakastoerental (rpm)	540, optioneel 1000				
Tandwielkast	Standaard				
<b>Afmetingen</b>					
Werkbreedte (cm)	90	115	140	165	190
Transportbreedte (cm)	114	137	162	187	214
Massa (kg)	305	340	370	410	495